

Smacchialà[®]

IL NUOVO
TESSUTO D'ARREDAMENTO
SMACCHIABILE E LAVABILE IN LAVATRICE
CHE RENDERÀ
LA VOSTRA VITA PIÙ FACILE.

TEND

Senza Smacchialà
la macchia resta là :(

Con Smacchialà
la macchia se ne va :)



Smacchialà[®]



Creazioni Tessili
Innovative.

Smacchialà[®]

IL NUOVO TESSUTO
D'ARREDAMENTO SMACCHIABILE
E LAVABILE IN LAVATRICE
CHE RENDERÀ LA VOSTRA VITA PIÙ FACILE.

Smacchialà di Emmeccia è il nuovo tessuto d'arredamento che lavi in lavatrice e non devi stirare. Con Smacchialà infatti le macchie non saranno più un problema e il tuo divano sarà sempre perfetto senza bisogno di stirare. Smacchialà può essere lavato in acqua, a mano e soprattutto in lavatrice, per eliminare anche lo sporco più resistente. Smacchialà è morbidissimo e mantiene la sua sofficità anche dopo lavaggi frequenti. Pratico, bello e confortevole, è la soluzione perfetta per ogni ambiente e per le case più esigenti in fatto di pulizia, funzionalità ed eleganza.

Lavaggio a 40°/60°* C

Centrifuga delicata

Succo
di frutta

Burro

Cioccolata

Ketchup

Marmellata

Nutella

Caffè

Senape

* per le macchie più difficili

PROVA	RISULTATO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE Metodo Martindale UNI EN ISO 12974-2	120.000 Cicli
TENDENZA ALLA FORMAZIONE DI PELOSITÀ Superficiale e di palline (Pilling) Metodo ISO FDSA 12945-2	4-5
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE Metodo UNI ISO 105 B 02	3-4
SCORRIMENTO DEI FILI IN CORRISPONDENZA DELLA CUCITURA (apertura fissa) Metodo UNI EN ISO 13936-1:2004	Ordito su Trama N= >200 Trama su Ordito N= >200
SPECIALI TRATTAMENTI	ANTIGOCCIA • WATER REPELENT BACKING ANTISCIVOLAMENTO BACK COATING • ANTI-SLIP

Articolo: **X052** • Composizione: **100% PL**
Numero varianti: **36** • Altezza del tessuto: **140 cm**
Peso del tessuto al metro lineare: **560 gr/ml**



PROVA	RISULTATO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE Metodo Martindale UNI EN ISO 12974-2	95.000 Cicli
TENDENZA ALLA FORMAZIONE DI PELOSITÀ Superficiale e di palline (Pilling) Metodo ISO FDSA 12945-2	4
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE Metodo UNI ISO 105 B 02	4
SCORRIMENTO DEI FILI IN CORRISPONDENZA DELLA CUCITURA (apertura fissa) Metodo UNI EN ISO 13936-1:2001	Ordito su Trama N= >200 Trama su Ordito N= >200

Articolo: **X053** • Composizione: **100% PL**
Numero varianti: **28** • Altezza del tessuto: **140 cm**
Peso del tessuto al metro lineare: **800 gr/ml**

